

Saca el máximo partido en A4

La nueva TASKalfa 358ci es una potente multifuncional A4 color perfecta para pequeños y medianos grupos de trabajo que requieran fiabilidad y acabados flexibles. Ofrece todas las funcionalidades que esperarías de una MFP sofisticada, pantalla táctil de 7 pulgadas fácilmente accesible, seguridad avanzada como “arranque seguro”, TPM y Data Security Kit de serie.



TASKalfa 358ci



Multifuncional A4 color

35 ppm en color y b/n en A4

1.200 x 1.200 ppp resolución

TASKalfa 358ci

Especificaciones

GENERAL

KYOCERA TASKalfa multifuncional láser a color.

Plataforma de soluciones HyPas™.

Panel de control: pantalla táctil a color de 7 pulgadas (177,8mm) con mecanismo de inclinación (0°- 90°) y altavoz para notificaciones de trabajos.

Velocidad (páginas por minuto): hasta 35 ppm en A4.

Velocidad de impresión a doble cara: hasta 35 ppm en A4.

Resolución: 1.200 x 1.200 ppp (impresión), tecnología multibit para una calidad de impresión de hasta 9.600 x 600 ppp (impresión), 600 x 600 ppp (escaneo/copia).

Tiempo de calentamiento: aprox. 19,7 segundos o menos.

Tiempo de primera impresión: aprox. 5,5/6,5 seg. o menos en b/n y color.

Tiempo de primera copia: aprox. 5,9/7,3 seg. o menos en b/n y color (cristal de exposición).

CPU: Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.0 GHz.

Memoria (est./máx): 4 GB RAM /16 GB SSD, 320 GB HDD opcional.

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed USB), 3 x ranuras USB,

Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPsec, soporte

802.3 az), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) opcional, 2 ranura eKUIO

para servidor de impresión interno (opcional), disco duro SSD o

sistema de fax, ranura para tarjeta opcional SD, etiqueta NFC.

Contabilidad integrada: 1.000 códigos departamentales.

Dimensiones (An x P x Al): 550 mm x 508 mm x 612,8 mm.

Peso: Unidad principal aprox. 47,4 kg.

Alimentación: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Imprimiendo en color y b/n: 563 Wh

Copiando en color y b/n: 563 Wh

En reposo: 51 Wh

Ahorro de energía: 0,7 Wh

Ruido (nivel de presión acústica ISO 7779/ISO 9296):

Imprimiendo en color: 51,2 dB(A) LpA.

Imprimiendo en modo silencioso: 56,9 dB(A) LpA.

Modo reposo: por debajo del mínimo medible.

Certificados: TÜV/GS, CE. Esta unidad se fabrica de acuerdo a ISO 9001 norma de calidad y ISO 14001 norma ambiental.

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice el papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas: 60 - 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, folio, banner (129 - 163 g/m²), personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm), banner máx. 216 x 1.220 mm.

Depósito universal de papel: 500 hojas, 60 - 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, folio, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm).

Capacidad máx. de papel incluyendo opciones: 3.100 hojas A4.

Unidad dúplex de serie: 60 - 220 g/m², A4, A5, B5, Carta, Legal.

Capacidad de salida: 500 hojas boca abajo con sensor de llenado de papel.

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIc.

Emulaciones: PCL6 (5c/XL), PostScript 3 compatible (KPDL3), impresión directa a PDF y XPS.

Sistemas operativos: todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X Versión 10.9 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo demanda.

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6), 136 fuentes

(KPDL 3), 8 fuentes (Windows Vista), 1 (bitmap), 45 tipos de códigos de barras unidimensionales, 1 tipo de código de barras bidimensional (PDF417).

Características de impresión: impresión directa de PDF, IPP, e-mail, WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, impresión privada, copia rápida, revisar y retener.

Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print app para iOS y Android, Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, Wifi Direct y DSK estándar.

FUNCIONES DE COPIA

Tamaño máximo del original: A4/Legal.

Copiado continuo: 1-9.999.

Zoom: 25-400% incrementos del 1 %.

Porcentaje de ampliación/reducción: 5 / 5.

Modo de exposición: Auto, manual: 9 pasos.

Ajustes de imagen: texto + foto, foto, documento impreso, texto y mapa.

Funciones digitales: escanea una, copia varias, clasificación electrónica, copia de DNI, 2en1, 4en1, cambio automático de depósito y eliminación de página en blanco.

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP, a SMB 3.0, a USB, TWAIN de red, WSD y (WIA).

Velocidad de escaneo: DP-5100 hasta 60 ipm; DP-5120 hasta 120 ipm; DP-5130 hasta 170 ipm.

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp, 256 escala de grises.

Tamaño máximo de escaneo: A4, Legal, banner de hasta 1.900 mm.

Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, texto fino, PDF buscables con OCR (optimizado).

Formato de archivo: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPEG compresión, PDF de alta compresión), PDF buscable (opcional), archivos MS Office (opcional).

Funciones de escáner: Escaneo a color, libreta de direcciones integrada, compatibilidad con directorio activo, transferencia de datos encriptados, envío múltiple (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión) de una vez, eliminación de página en blanco.

FUNCIONES DE FAX

Compatibilidad: ITU-T Super G3.

Memoria: 170 MB.

Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps.

Tiempo de transmisión: Máx. 3 segundos (IBIG).

Velocidad de escaneo: 2 segundos o menos.

Libreta de direcciones: 2.000 números.

Densidad de escaneo: Normal: 200 x 100 ppp, Fino: 200 x 200 ppp. Superfino: 200 x 400 ppp, Ultrafino: 400 x 400 ppp, Medio tono: 256 escala de grises.

Tamaño máximo del original: A4, Legal, banner de hasta 1.600 mm.

Método de compresión: IBIG, MMR, MR, MH.

Funciones: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptadas, sondeo transmisión y recepción, difusión.

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner acorde al 5% de cobertura en A4.

TK-5205K kit de tóner: tóner microfino de 18.000 páginas A4.

TK-5205C / TK-5205M / TK-5205Y: tóner microfino cian, magenta y amarillo de capacidad para 12.000 páginas A4.

WT-5190: bote residual de tóner para 44.000 hojas (acorde al 5% de cobertura, b/n, color ~7:3).

SH-10 Grapas: 3 x 5.000 grapas para DF-5100/DF-5110/DF-5120.

OPCIONES

Fax system 10 (X): máx. 2: Super G3 Fax, fax de red.

Internet Fax Kit (A): opcional para el Fax System 10 (x), T.37 vía SMTP/POP3 server.

DP-5100 Alimentador de documentos: 75 hojas, 50 - 120 g/m².

DP-5120 Alimentador de documentos a doble cara: 100 hojas, 50 - 120 g/m².

DP-5130 Alimentador de documentos a doble cara: doble detección de alimentación y detección de grapas, 270 hojas, 50 - 120 g/m².

PF-5120 Depósito de papel: 500 hojas, 60 - 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, folio, personalizado (105 x 148 mm - 216 x 356 mm).

PF-5130 Depósito de papel: 2 x 500 hojas, 60 - 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, folio, personalizado (105 x 148 mm - 216 x 356 mm) (requiere PF-5120).

PF-5140 Depósito de papel: 2.000 hojas, 60 - 220 g/m²; A4 (requiere PF-5120).

DT-5100 Bandeja de documentos: para colocar originales o teclado USB.

JS-5100 Separador de documentos: 100 hojas, 60 - 220 g/m²; A6 - A4/Legal.

MT-5100 Buzón departamental: 5-bandejas x 100 hojas A4, 60 - 163 g/m², bandeja principal 500 hojas A4, 60 - 220 g/m² (requiere unidad puente AK-5100).

DF-5100 Finalizador de documentos: 300 hojas, 60 - 220 g/m²; grapado de hasta 50 hojas A4 en 2 posiciones.

DF-5110 Finalizador de documentos: 1.000 hojas, 60 - 220 g/m²; grapado de hasta 50 hojas A4 en 2 posiciones.

DF-5120 Finalizador de documentos: 3.000 hojas, 60 - 220 g/m²; grapado de hasta 50 hojas A4 en 2 posiciones.

Unidad de perforación incluida (agujeros): 2 / 4 , 60-220 g/m², A4.

Bandeja secundaria: máx. 200 hojas A4, 60-220 g/m².

PH-510 Unidad de perforación: para DF-5110, 2/4 agujeros, 60-220 g/m², A4.

HD-11 (B) Almacenamiento: 320 GB HDD.

SEGURIDAD

UG-33: compatibilidad ThinPrint.

UG-34: Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter).

Lector de tarjetas USB IC + kit de autenticación de tarjetas (B): compatible con numerosas tarjetas de autenticación.

Soporte para lector de tarjetas IC 11: para integrar el lector USB IC.

Scan Extensión Kit (A): solución de escaneo a PDF con capacidad de búsqueda (OCR incorporado), conversión a PDF o MS Office (docx, xlsx, pptx).

Interfaz opcional:

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT.

IB-51: inalámbrica (802.11b/g/n).

IB-35: inalámbrica con Wifi Direct.

NK-7100 (B): teclado numérico.

Mesas:

CB-5120H: mesa de metal con capacidad de almacenamiento, aprox. 55 cm x 51 cm x 50 cm (An x P x Al).

CB-5120L: mesa de metal con capacidad de almacenamiento, aprox. 55 cm x 51 cm x 34 cm (An x P x Al).

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores incluidos con el equipo durante 3 años o un máximo de 200.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la multifuncional sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

Para más información,
contacte con nosotros

Nou Servei del Baix Llobregat, S.L | Paseo de la Marina 18, Viladecang
nouservei@nouservei.com | Tel 936473225

www.nouservei.com

* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

** Cuando la ampliación de memoria está instalada



Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.