

Un dispositivo en el que confiar.

Con una capacidad de papel de hasta 2.600 hojas, sus modernas funciones de seguridad, combinadas con componentes de larga duración que brindan una eficiencia y confiabilidad excepcionales, ECOSYS PA5500x es la opción ideal para aumentar el rendimiento general de los grupos de trabajo. Con una velocidad de impresión de hasta 55 páginas por minuto y una primera impresión rápida, siempre está lista cuando la necesitas.



ECOSYS PA5500x



Impresora monocromo A4

Hasta 55 páginas por minuto en A4

Resolución 1.200 x 1.200 ppp

A4

Especificaciones

GENERAL

KYOCERA ECOSYS impresora láser monocromo.

Panel de control: LCD de 5 líneas y 21 caracteres.

Tipo: Escritorio.

Velocidad: Hasta 55 ppm en A4.

Velocidad a doble cara: 39,5 ppm en A4.

Resolución: 1,200 × 1,200 ppp.

Volumen de impresión recomendado: 27.500 páginas/mes.

Volumen de impresión máximo: 250.000 páginas/mes.

Vida útil: 1.000.000 páginas o 5 años.

Tiempo de calentamiento: Aprox. 25 segundos o menos.

Tiempo de primera página: Aprox. 4,5 segundos o menos.

CPU: ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz.

Memoria: estándar 512MB; Max. 2.5GB (opcional).

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed USB), 2 × ranuras USB, Ethernet (10/100/1000BaseT), WiFi opcional (IEEE 802.11b/g/n), ranura para servidor de impresión interno opcional o disco duro SSD opcional, ranura para tarjeta opcional SD / SDHC.

Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales.

Dimensiones (An x P x Al): 380 mm × 410 mm × 320 mm.

Peso: Unidad principal aprox. 16,1 kg con tóner inicial incluido.

Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz.

Consumo de energía:

Imprimiendo: 676.1 W.

Preparado: 9 W.

En reposo: 0.5 W.

Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779/ISO 9296):

Imprimiendo: 56 dB (A).

En espera: 30 dB (A).

Certificados: TÜV/GS, CE.

Esta unidad se fabrica de acuerdo con la norma de Calidad ISO 9001 y la Medioambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice el papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada: bypass de 100 hojas: 60 - 220g/m², A4, A5, A6, Letter, Legal, personalizado (70 × 140 - 216 × 356mm), papel banner hasta 915 mm.

Depósito universal de papel de 500: 60 - 120g/m² A4, A5, A6, Letter, Legal, personalizado (140 × 210 - 216 × 356 mm).

Capacidad máx. de papel incluyendo opciones: 2.600 hojas.

Unidad dúplex de serie: impresión a doble cara: (60 - 120g/m²), A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (140 × 210 mm - 216 × 356 mm).

Capacidad de salida: 500 hojas con sensor de papel lleno y 250 hojas con PT-320 opcional.

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje de control: PRESCRIBE.

Emulaciones: PCL6 (5e/XL), PostScript 3 (KPD), impresión directa de PDF, XPS, TIFF/JPEG, PPML, URF, PWG Raster, PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850.

Sistemas operativos: todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X Versión 10.9 o superior, Chrome OS, Linux, así como otros sistemas operativos previa petición.

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6, KPD3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria), 1 fuente Bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionales, 1 tipo de código de barras bidimensional (PDF417).

Características de impresión: impresión directa de PDF, impresión IPP1.0, E-mail, WSD, impresión segura IPP via TLS, autenticación Local and de red, encriptación IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, Impresión directa de PDF encriptado, Universal Print, Chrome OS.

Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print app para iOS y Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct opcional.

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner según ISO/IEC 19752.

TK-3430: tóner microfino de 25.000 páginas A4.

Capacidad del tóner inicial de 10.000 páginas A4.

OPCIONES

Depósito de papel PF-3110 (máx. 4 unidades): máx. 500 hojas, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (92 × 162 mm - 216 × 356 mm).

Depósito de papel de gran tamaño PF-3100 y base de impresión PB-325: máx. 2.000 hajas, 60 - 220 g/m², (76 × 148 - 216 × 305 mm); no se puede combinar con PF-3110.

Bandeja de papel PT-320: 250 hojas, bandeja de salida bocarriba.

CB-360W-B: mesa de madera con capacidad de almacenamiento, aprox. 380 × 411 × 508 mm (An x P x Al).

CB-365W-B: mesa de madera con capacidad de almacenamiento, aprox. 380 × 411 × 254 mm (An x P x Al).

Base con ruedas CA-3100: para una mayor estabilidad. Requerido al instalar 4 bandejas de papel opcionales.

Ampliaciones de memoria: MM-21(2GB)/MM-20(1GB), DDR3-144pin DIMM.

Dispositivos de almacenamiento:

HD-17 SSD: 64GB.

HD-18 SSD: 256GB.

HD-19 SSD: 512GB.

SEGURIDAD

UG-33: Compatibilidad ThinPrint.

UG-50: TPM (Módulo de Plataforma de confianza).

Lector de tarjetas USB IC + kit de autenticación de tarjetas (B): compatible con numerosas tarjetas de autenticación.

Interfaz opcional:

IB-32 B: Interfaz IEEE1284.

IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz and 5-GHz) con Wi-Fi Direct.

IB-50: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT.

IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n).

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. Kyocera garantiza los tambores y reveladores durante 3 años o un máximo de 300.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYOCERA LIFE

Extensiones de garantía de hasta 5 años disponibles para productos y opciones.

CONTENIDO

Unidad principal, tóner inicial pre-instalado, bote de tóner residual, información de usuario, cable de alimentación.

¹ El dispositivo no está diseñado para trabajar con los volúmenes especificados de forma continuada.



ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA te cuestan menos a ti y al medio ambiente.

DIC2022ECOSYSPA5500x/VER1.0



kyoceradocumentsolutions.es

Kyocera Document Solutions no garantiza que ninguna especificación mencionada esté libre de errores. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta en el momento de la impresión. Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se reconocen a continuación.